

Toleranzklassen ST

für die Dicke kalandrierter Bahnen

gemäß DIN ISO 3302-1

Nennmaß (mm)		Toleranzklasse ST 1	Toleranzklasse ST 2	Toleranzklasse ST 3
über	bis einschließlich	(mm)	(mm)	(mm)
0	1	± 0,15	± 0,20	± 0,25
1	1,6	± 0,15	± 0,25	± 0,35
1,6	2,5	± 0,20	± 0,35	± 0,40
2,5	4	± 0,25	± 0,40	± 0,50
4	6,3	± 0,35	± 0,50	± 0,70
6,3	10	± 0,40	± 0,70	± 0,80
10	16	± 0,50	± 0,80	± 1,00

über	bis	(%)	(%)	(%)
16	-	± 3,5	± 5,0	± 7,0

Toleranzklassen SW

für die Breite kalandrierter Bahnen

gemäß DIN ISO 3302-1

Nennmaß (mm)		Toleranzklasse SW 1	Toleranzklasse SW 2	Toleranzklasse SW 3
über	bis einschließlich	(mm)	(mm)	(mm)
630	1000	± 20	± 25	± 30
1000	1600	± 30	± 40	± 50

über	bis	(%)	(%)	(%)
1600	-	± 2	± 2,5	± 3

Alle Angaben gemäß DIN ISO 3302-1 – ohne Gewähr.