

## Toleranzklassen EG

für die Außenmaße am Außendurchmesser geschliffener Extrusionsartikel (Schläuche)  
gemäß DIN ISO 3302-1

Nennmaß (mm)		Toleranzklasse EG 1	Toleranzklasse EG 2
über	bis einschließlich	(mm)	(mm)
0	10	± 0,15	± 0,25
10	16	± 0,20	± 0,35
16	25	± 0,20	± 0,40
25	40	± 0,25	± 0,50
40	63	± 0,35	± 0,70
63	100	± 0,40	± 0,80
100	160	± 0,50	± 1,00

über	bis	(%)	(%)
160	-	± 0,3	± 0,5

## Toleranzklassen EW

für die Wanddicke am Außendurchmesser geschliffener Extrusionsartikel (Schläuche)  
gemäß DIN ISO 3302-1

Nennmaß (mm)		Toleranzklasse EW 1	Toleranzklasse EW 2
über	bis einschließlich	(mm)	(mm)
0	4	± 0,10	± 0,20
4	6	± 0,15	± 0,20
6	10	± 0,20	± 0,25
10	16	± 0,20	± 0,35
16	25	± 0,25	± 0,40

Alle Angaben gemäß DIN ISO 3302-1 – ohne Gewähr.